

Autolaveuse COMAC - OPTIMA 100 B



TECHNICAL DESCRIPTION			TECHNICAL DESCRIPTION		
Largeur de travail	mm	1000	Moteur brosse (2)	V/W	24/500
Diamètre brosse/ Qté (2)	mm	510 (2)	Vitesse brosse	rpm	140
Largeur du suceur	mm	1120	Moteur de traction	V/W	24/1000
Alimentation	V	24	Moteur d'aspiration (2)	V/W	24/320
Réservoir de solution	l	160	Batteries	V/Ah	24/320
Réservoir de récupération	l	160	Dépression	mbar	190
Rendement théorique max	m ² /h	6550	Type de conduite	-	24/aut.
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	1777x1265x1055	Gradient max. en charge	%	10
Poids à vide	kg	320	Poids des batteries	kg	225
Pression des brosses	kg	100	Compartiment des batteries	mm	630x530x430
OPTIMA 85B					cod: 106584
ACCESSOIRES					

- Batteries de tractions 24V/320 Ah
- Chargeur 24V/60A
- 2 x Brosses PPL 0.9mm
- 2 x Plateaux porte disque (en option)

**Dans la même gamme OPTIMA 85B*

Notre matériel est d'origine Européenne
 Garantie 12 mois
 Pièces de rechanges et SAV disponibles
 Mise en marche et formation assurées à la livraison

Sté VECTEUR

12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie Tél. : +216 71 58 40 50 - Fax : +216 71 58 40 63 -
 email : vecteur@vecteur.tn – www.vecteur.tn