

## BALAYEUSE ASPIRANTE CS 60B



| Caractéristiques techniques             | CS60B<br>1 brosse latérale | CS60B<br>2 brosses latérales |
|---|----------------------------|------------------------------|
| Rendement maximum, en m <sup>2</sup> /h | <b>4100</b>                | <b>5100</b>                  |
| Largeur de travail, en mm               | 800                        | 1000                         |
| Largeur brosse centrale, en mm          | 600                        | 600                          |
| Diamètre brosse latérale, en mm         | 400                        | 400                          |
| Vitesse, en Km/h                        | 5.1                        | 5.1                          |
| Moteur brosse centrale v/w              | 24/380                     | 24/380                       |
| Moteur brosse latérale v/w              | 24/90                      | 24/90                        |
| Moteur traction v/w                     | 24/300                     | 24/300                       |
| Moteur vibreur v/w                      | 24/80                      | 24/80                        |
| Surface filtrante, en m <sup>2</sup>    | 3.2                        | 3.2                          |
| Capacité cuve, en litre                 | 65                         | 65                           |
| Type de vidange                         | Manuel                     | Manuel                       |
| Dimensions (L x h x l), en mm           | 1455x1030x845              | 1455x1030x845                |

*\*Dans la même gamme CS60H (Moteur à essence)*

Notre matériel est d'origine Européenne  
 Garantie 12 mois  
 Pièces de rechanges et SAV disponibles  
 Mise en marche et formation assurées à la livraison

### Sté VECTEUR

12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie

Tél. : +216 71 58 40 50 - Fax : +216 71 58 40 63 - email : [vecteur@vecteur.tn](mailto:vecteur@vecteur.tn) – web : [www.vecteur.tn](http://www.vecteur.tn)