

BALAYEUSE ASPIRANTE CS 60H



| Caractéristiques techniques | CS60H 1 brosse latérale | CS60H 2 brosses latérales |
|---|----------------------------|------------------------------|
| Rendement maximum, en m ² /h | 4100 | 5100 |
| Largeur de travail, en mm | 800 | 1000 |
| Largeur brosse centrale, en mm | 600 | 600 |
| Diamètre brosse latérale, en mm | 400 | 400 |
| Vitesse, en Km/h | 5.1 | 5.1 |
| Moteur brosse centrale v/w | 24/380 | 24/380 |
| Moteur brosse latérale v/w | 24/90 | 24/90 |
| Moteur traction v/w | 24/300 | 24/300 |
| Moteur vibreur v/w | 24/80 | 24/80 |
| Moteur à explosion | 4.8 | 4.8 |
| Surface filtrante, en m ² | 3.2 | 3.2 |
| Capacité cuve, en litre | 65 | 65 |
| Type de vidange | Manuel | Manuel |
| Dimensions (L x h x l), en mm | 1455x1030x845 | 1455x1030x845 |

**Dans la même gamme CS60B (à batteries)*

Notre matériel est d'origine Européenne
 Garantie 12 mois
 Pièces de rechanges et SAV disponibles
 Mise en marche et formation assurées à la livraison

Sté VECTEUR

12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie

Tél. : +216 71 58 40 50 - Fax : +216 71 58 40 63 - email : vecteur@vecteur.tn – web : www.vecteur.tn