TECNOIL 400 IF

Unité d'aspiration / Filtration / Refoulement liquide

Caractéristiques techniques

Modèle		TC 400 IF
Alimentation	Volts	400 (3)
Puissance	KW	4
Dépression max	mmH_2O	3600
Débit d'air max	M^3/h	400
Débit de décharge	Lt/min	200
Filtre de vapeur d'huile	5µm	3D Superweb
Charge spécifique sur le filtre	$M^3/M^2/h$	150
Capacité liquide	Lt.	400
Capacité solide	Lt.	50
Diamètre orifice d'aspiration	mm	50
Niveau de bruit	Db(A)	76
Protection	IP	55
Dimensions	cm.	140x70xh180
Poids	Kg	225

Le **TECNOIL 400 IF** est un aspirateur avec turbine triphasée de grande capacité conçu pour simplifier les opérations d'aspiration et de séparation huiles/copeaux dans l'industrie mécanique, spécialement dans les applications plus lourdes et prolongées. L'aspirateur peut récupérer et filtrer jusqu'à 400 litres d'huile mélangé aux copeaux, et est pourvu d'un arrêt automatique du moteur quand le réservoir est plein. Le refoulement rapide des liquides se fait par un système d'inversion du flux d'air (200 Lt/min.), la vidange des copeaux se fait par une trémie de récolte basculante avec réducteur mécanique intégré.

Sté VECTEUR
12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie
Tél. : +216 71 58 40 50 - Fax : +216 71 58 40 63 - email : vecteur@vecteur.tn - www.vecteur.tn

Avantages

• Une seule machine pour aspirer, séparer et réutiliser ou éliminer l'huile de coupe mélangée aux copeaux métalliques • Unité d'aspiration turbine à canal latéral 4 KW, assurant un service en continu • Prédisposition du châssis pour soulèvement par chariot élévateur • Fabrication 100% acier • Contrôle le niveau des liquides avec arrêt automatique du moteur à bac plein, et indicateur visuel du niveau • Trémie basculante avec tamis de séparation, avec réducteur mécanique pour vidange en sécurité • Système de refoulement rapide des liquides par moyen d'inversion du flux d'air. • Abattage des brouillards d'huile et autres liquides nébulisés, garanti par le filtre Superweb 3D en polypropylène à double couche d'une efficacité de 5µm • Roues et joints spécifiques résistants à l'huile.

Options

• Deuxième niveau de filtration à cartouche en polyester résistant à l'eau et l'huile (OWR - Oil Water Repellent) avec membrane externe en PTFE et surface filtrante de 2,7m2 (classe H13)
• Pompe de vidange liquide indépendante (300 Lt/min)
• Accessoires machines dia 50mm TA.0324.0000
• Accessoires sol et machine dia 50mm TA.0190.0000

TA.0324.0000

TA.0190.0000

Conditions

- Matériel conforme aux normes européennes
- Formation et service après vente assurés
- Pièces de rechange et accessoires d'origine disponibles
- Garantie 12 mois

Sté VECTEUR
12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie
Tél. : +216 71 58 40 50 - Fax : +216 71 58 40 63 - email : vecteur@vecteur.tn - www.vecteur.tn